

авнительно малом удельном весе. Кроме того, полимерные полы, фото которых можно посмотреть в статье, могут содержать в себе разного рода наполнители. В результате стало возможно создавать Они с успехом пришли на смену традиционным металлу, бетону, дереву. Свойства компонентов рассматриваемого как ложить теплый пол можно изменять бесконечно. Для этого применяются специальные добавки, пластификаторы, наполнители, как ложить теплый пол и прочее.</p>

<p>Виды основных компонентов Полимерные полы могут содержать в составе разные соединения. Как правило, используется три варианта. В частности, используются метилметакрилатные, полиуретановые и эпоксидные полимеры. Рассмотрим подробнее последние две группы. Полимерные эпоксидные полы Эти материалы отличаются пространственным разветвленным строением. В них сшивка цепочек смолы и отвердителя осуществляется по всем направлениям. Именно благодаря этому такие полы обладают большей прочностью на сжатие, химической стойкостью и высокой адгезией (сцеплением) к поверхности. Эпоксидные полы (устойчивы к кислотам и щелочам, пожаробезопасны, имеют механическую прочность и монолитную твердость). Такие полы чаще всего применяют для складских и производственных помещений, автосервисов, торговых залов Полиуретановые полы (обладают эластичностью и высокой твердостью, как ложить теплый пол вибрациям, стойкостью к механическим и химическим нагрузкам).</p>

<p>Предлагаем вашему вниманию разнообразные полимерные наливные полы, фото к вашим услугам. Обширная цветовая гамма вас не разочарует. Наливные полимерные полы (наливные полы) представляют собой покрытия из полимерных материалов, нанесенных на нижележащее основание и образующее высокопрочный защитный слой толщиной как ложить теплый пол 0,2 до 8 мм. При испытании на растяжение, прочность сцепления полимерного покрытия с основанием должно быть не менее 1,5 МПа. Это вызвано тем, что при движении колесных транспортных средств по наливному полу возникают как ложить теплый пол сдвиговые нагрузки. И для того, чтобы покрытие полимерного пола было долговечно, необходимо создать хорошую адгезию с как ложить теплый пол.</p>

<p>В зависимости от предъявляемых требований по декоративности и условий эксплуатации полимерные наливные полы могут быть любого вида (глянцевые, матовые) и как ложить теплый пол любой фактурой поверхности (гладкие, текстурные или с заданной степенью шероховатости). Что такое ремонт в квартире знает каждый я, например, делаю капитальный ремонт примерно каждые два года. То есть один год делаю новую отделку стен, через два года меняю пол, потом потолок через два года и так далее. Конечно же, рекомендуется делать такие ремонты каждый год или хоть как ложить теплый пол год, однако для меня такие ремонты немного накладно, хотя зарплата у меня и нормальная.</p>

<p>Значит, закончил я несколько месяцев назад такой регулярный ремонт с полами в квартире, до этого у меня был обычный линолеум. Перед линолеумом был у меня ламинат на полах, однако сейчас я решил сделать что-то современное и особенное. Жена, правда, предлагала постелить обычный деревянный паркет, однако мне более подошел вариант современных покрытий, таких как полимерный пол. Наливной полимерный пол мне приходилось видеть у себя на работе и на стоянке машин, где я оставляю на ночь свой автомобиль. Такое покрытие пола мне понравилось сразу, во-первых, такой пол имеет просто великолепное глянцевое зеркальное покрытие, то есть отражает почти как зеркало. А во-вторых, не скользкий, такие полы делают даже в спортивных залах, то есть пол ровный, однородный, красивый и долговечный.</p>

<p>Единственное что у меня были сомнения в экологической безопасности таких полов, поэтому я решил узнать у своих знакомых про полимерные такие материалы. Однако как оказалось полимерный пол безопасен для здоровья человека и, не смотря на вхождение в состав пола пластиков, эластиков, пластификаторов и наполнителей такой пол экологически чист и его делают очень часто даже в больницах иногда в детских садах. Также такие полы не будут иметь швы, то есть полимерное покрытие покрывает пол равномерно и

единообразно. Однако есть условия обработки поверхности перед устройством самого полимерного пола, то есть поверхность, желательно бетонная. Как положить теплый пол, должна быть очищенной от пыли, грязи, красок и масляных пятен.

Если основание у вас бетонная стяжка, то ей должно быть минимум тридцать дней, также в стяжке не должно быть не заделанных трещин и швов. Устанавливать полы такие очень просто, дело в том, что пол полимерный наливной еще сам выравнивается. То есть достаточно вылить состав пола на основание и аккуратно распределить по всей поверхности, дальше полимерное покрытие распределится по полу равномерно само.